TECHNICAL SPECIFICATIONS

High Gloss 80 / CG349 / KW80

Etikettenmaterial

High Gloss 80

Beschreibung Gußgestrichenes holzfreies papier.

Anwendungsbereiche Für besonderes hochwertige Etiketten. Exzellente Druck- und Bilddarstellung.

Druckverfahren Geeignet für Flexodruck (konventionell und UV), Buchdruck (konventionell und UV), UV Offsetdruck, konventionell Offsetdruck, Siebdruck, Prägung (Heiß und Kalt).

Werte	Norm	Masseinheit	Wert	Toleranz
Flächenbezogene Masse	ISO 536	g/m²	**80**	± 4%
Dicke	ISO 534	µm	78	± 4%
Bekk	ISO 5627	s	≥ 1000	± 300
Weisse ISO	ISO 2470-2	%	89	± 2
Weisse CIE	ISO 11475	%	108	± 5
Opazität	ISO 2471	%	92	-2
Bruchwiderstand quer/längs	ISO 1924-2	kN/m	4,3 / 2,7	± 0.7/± 0.5

Haftkleber

CG349

Beschreibung Permanenter Tiefkühlkleber mit sehr guter Haftung auf tiefgefrorenen und feuchten Substraten. Für die Etikettierung von kalten oder tiefgefrorenen nicht vereisten Oberflächen.

Haltbarkeit Ab Produktionsdatum 1 Jahr bei 20°C und relativer Feuchte von 50%.

Werte	Norm	Masseinheit	Wert	Toleranz
Adhäsion (Peel 180º 20'/Edelstahl)	FTM 1	N/25mm	13,7	≥ 10,3
Scherfestigkeit (1kg, in²/Glas)	FTM 8	min	35	≥ 20
Tack (Quick Stick Edelstahl)	FTM 9	N	10,8	≥ 7,8
Aufklebetemperatur min.		ºC	-35	
Temperaturbereich min		ºC	-40	
Temperaturbereich max		ºC	+60	

LINER

KW80

Beschreibung Weißes, einseitig gestrichenes Kraftpapier mit guten Planlageeigenschaften. Speziell für Bogenware

Farbe Weiss

Werte	Norm	Masseinheit	Wert	Toleranz
Flächenbezogene Masse	ISO 536	g/m²	**80**	± 4%
Dicke	ISO 534	µm	81	± 4

- *Vorbehaltlich eventueller Änderungen ohne Vorankündigung. Letzte Aktualisierung 10/06/2021*
- *Die hier enthaltenen technischen Angaben gründen auf unserer Erfahrung und unserem Know-how und gelten nur als allgemeine Empfehlung.*

Self-Adhesive Division
Llull, 331 - 08019 Barcelona

Zertifizierung
Produktzertifikate

Etikettenmaterial
High Gloss 80

Kontakt mit Lebensmitteln (BfR XXXVI) - Etiketten- und Trägermaterialien (Papier)

Sicherheit für Spielzeug gemäß Verordnung 2009/48/CE

Elektro- und Elektronikgeräte (RoHS)

Verpackung und Verpackungsabfälle gemäß Verordnung 94/62/CE

Empfindlichkeitsanalyse gemäss Norm EN 1230

Haftkleber
CG349

Sicherheit für Spielzeug gemäß Norm EN 71-3

Verpackung und Verpackungsabfälle gemäß Verordnung 94/62/CE

Trägermaterial
KW80

Kontakt mit Lebensmitteln (BfR XXXVI) - Etiketten- und Trägermaterialien (Papier)

Elektro- und Elektronikgeräte (RoHS)

Verpackung und Verpackungsabfälle gemäß Verordnung 94/62/CE

Sicherheit für Spielzeug gemäß Norm EN 71-3

- *Vorbehaltlich eventueller Änderungen ohne Vorankündigung. Letzte Aktualisierung 10/06/2021*
- *Die hier enthaltenen technischen Angaben gründen auf unserer Erfahrung und unserem Know-how und gelten nur als allgemeine Empfehlung.*

Unsere Fabrik für selbstklebende Produkte ist mit den Qualitäts-und Umweltzertifikaten ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 und EMAS ausgestattet. Die Produkte sind außerdem auf Bestellung mit den nach den Normen der "Chain of Custody" zertifizierten PEFC™- und FSC®-Zertifikaten erhältlich.

Self-Adhesive Division
Llull, 331 - 08019 Barcelona